

MP 08-0591

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s brzdovou kapalinou noste ochranné brýle a ochranné rukavice. Při demontáži, demontáži, montáži, instalaci a odvzdušnění brzdového systému postupujte podle pokynů uvedených v dílenské příručce vašeho vozidla. NESPRÁVNÁ MONTÁŽ A ODVZDUŠNĚNÍ BRZDOVÉHO SYSTÉMU MŮŽE ZPŮSOBIT PORUCHU VAŠEHO BRZDOVÉHO SYSTÉMU A ZPŮSOBIT TĚŽKÁ TĚLESNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

INSTRUKCE

NÁŘADÍ NA BRZDOVÉ PÍSTKY

4. Vyjměte píst

- Ultra low profilová konstrukce odstraňuje pístky z monoblokových třmenů kotoučových brzd

Motion Pro, Inc.

- Vhodné pro písty se středovým otvorem od 15 mm do 28 mm.

- Snadno použitelný jednoduchý zajišťovací šroub

Funguje na hliníkových, ocelových a titanových pístech

- Nepoškozující konstrukce nepoškodí písty ani třmeny

1. Odstraňte třmen a brzdové destičky (správnou demontáž třmenu a brzdových destiček naleznete v dílenské příručce).

- Konstrukce z hliníku a nerezové oceli

2. Vložte nástroj na píst třmenu do vnitřní části pístu, který chcete vyjmout.

Odolný modrý eloxovaný povrch

3. Utáhněte zajišťovací šroub, jak je znázorněno na obrázku, aby se čelisti roztáhly a nástroj se bezpečně zajistil na pístu.

Výrobek ekologicky zlikvidujte.

Země původu: ČÍNA

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz