

Brzdové destičky

Návod k montáži:

Ověřte správnou volbu destiček u prodejce (typ a rok výroby motocyklu). Destičky je nutno vyměnit, jakmile tloušťka brzdné plochy klesne pod 2mm. Brzdné plochy je nutné chránit před mastnotou, oleji a jinými chemickými látkami. Před montáží nových destiček je třeba brzdové kotouče očistit a odmastit. Poškozené kotouče je nutné vyměnit, protože snižují brzdový účinek destiček a zároveň se tím snižuje jejich životnost. Namontujte destičky brzdou plochou k brzdovému kotouči. Při montáži zkontrolujte, zda jsou destičky správně namontovány a zajištěny. Pokud nemáte dostatek zkušeností, svěřte výměnu brzdových destiček odbornému servisu.

Zajíždění nových brzdových destiček:

Správný způsob zajíždění nových brzdových destiček je základním předpokladem pro jejich dlouhou životnost a správný účinek brzd. Je-li možné, tak během zajíždění nových destiček nemontujte na motocykl žádné nové brzdové kotouče. Pokud se na starých brzdových kotoučích jezdilo dříve s jiným materiálem obložení, doporučuje se očistit kotouče brusným papírem. Brzdové destičky musí po namontování sedět volně a bez přílišného sevření v brzdě. Po rozjetí zabrzděte motocykl několikrát při pomalejší rychlosti, aby se vytvořila 80 až 90 procentní kontaktní plocha mezi brzdovými destičkami a kotoučem. Po několika zabrždění při vyšší rychlosti by se mělo nechat obložení za jízdy zchladit. Následně je možno brzdové destičky používat běžným způsobem.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Prodejce:

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60,38601 STRAKONICE

Tel./fax: 383 389 001/213, www.mefo.cz